

Viscobille™ V3T

Mesure de la viscosité des lubrifiants & Dilution du lubrifiant par le carburant



Industries concernés

- Automobile
- Rail
- Marine de commerce
- Marine de Guerre
- Cimenterie
- Sidérurgie, usinage
- Production d'énergie
- Mine
- Construction
- Aéronautique
- Défense
- Education
- Industrie papetière
- Agro-Industrie
- Pétrole et Gaz
- Chimie
- Industrie générale
- Service d'analyse

Les nouveaux viscosimètres à chute de bille brevetés Viscobille™ V3T de GESERCO permettent

la mesure simple, rapide, précise et peu coûteuse de la viscosité des huiles et lubrifiants.

Les mesures sont directes et faciles à mettre en œuvre : elles ne requièrent ni bain thermostaté, ni thermomètre, ni chronomètre, ni calcul complexe.

Légers et robustes, le Viscobille™ V3T de GESERCO est utilisable sur le terrain par tout personnel même non spécialiste.

Test facile des huiles noires:

Les nouveaux Viscobilles™ sont **équipés* d'un système LED d'éclairage des tubes** qui rend les billes de mesure faciles à voir même pour le test des huiles très noires et chargées en polluants.

(* Option)

Caractéristiques

Les échelles de mesure des Viscobille™ V3T fournit une lecture directe et immédiate de quatre résultats :

- cSt @ 40°C
- cSt @ 20°C
- Grade ISO
- Grade SAE

Autres fonctions :

- Dilution : le Viscobille™ V3T permet de déterminer la dilution du lubrifiant moteur par le carburant jusque 14%.
- Calcul de l'indice de viscosité de l'huile.
- Détermination de la viscosité à 100°C ou à toute autre température de référence.

Code produit

Code Produit	Type	Oil	Led	cSt @ 20°C	cSt @ 40°C
VT9009	V3T	VI100 & VI150	√	Echelles ci-dessus	
VT9010					
VT9211	Coffret de stockage				