

# WaterTest™

Kit de prueba en campo para contenido de agua



## Industrias afectadas

- Automóvil
- Ferrocarril
- Marina mercante
- Marina de Guerra
- Cementera
- Siderurgia, mecanizado
- Producción de energía
- Mina
- Construcción
- Aeroespacial
- Defensa
- Educación
- Industria papelera
- Agro-Industria
- Aceite y Gas
- Química
- Industria general
- Servicio de análisis

**El WaterTest™ GESERCO permite la determinación fácil, rápida, precisa y económica del**

## contenido de agua en:

- **Aceites minerales y derivados del pretróleo (aceites de motor, combustibles, líquidos de freno, aceites de caja de engranajes...)**
- **Aceites sintéticos y lubricantes**
- **Biocombustibles y lubricantes de biocombustibles**
- **Aceites vegetales**
- **Líquidos aromáticos**
- **Alcoholes**
- **Productos solubles (grasas ...)**

**La medición del contenido de agua es muy fácil y se puede realizar en unos minutos por operadores no especialistas.**

## Dispositivo rápido de verificación de aceite :

El Dispositivo rápido de verificación de aceite GESERCO permite una **medición precisa del contenido de agua libre en pocos minutos**, incluso para aceites con alto contenido de aditivos. El Dispositivo rápido de verificación de aceite GESERCO no sólo proporciona resultados de forma rápida, sencilla y precisa sino también facilita el monitoreo del aceite a lo largo del tiempo.

Beneficios específicos:

- Visualización de instrucciones de prueba
- Memorización de los resultados de hasta 1000 pruebas
- Evaluación inmediata del resultado
- Alarma de exceso de agua
- Fechado automático de los resultados
- Puerto USB para transmisión de resultados



## Características

Viene en un maletín de **aluminio resistente y liviano.**

Dimensiones: 54 x 43 x 16 cm

Peso: 5 kg

El WaterTest™ GESERCO se suministra con todos los accesorios y consumibles necesarios para **50 pruebas.**

## Código del producto

CÓDIGO DE PRODUCTO	WT9028	WT9027
MODELO DE PROBADOR DIGITAL	MPB	NTH
APLICACIONES PRINCIPALES*	ACEITE MOTOR, DE ENGRANAJE	ACEITE NUEVO, INDUSTRIAL, HIDRÁULICO, DE TURBINA
RANGOS DE MEDICIÓN	0 – 1,5 %H <sub>2</sub> O 0 – 15 %H <sub>2</sub> O 0 – 15 000 PPMH <sub>2</sub> O	0 – 0,5 %H <sub>2</sub> O / 0 – 5 000 PPMH <sub>2</sub> O 0 – 2 %H <sub>2</sub> O / 0 – 20 000 PPMH <sub>2</sub> O 0 – 20 %H <sub>2</sub> O / 0 – 200 000 PPMH <sub>2</sub> O
PRECISION	± 3% FS TYPICAL	± 0.6% FS TYPICAL
RESOLUCIÓN	0.01%	0.001% / 10 PPMH <sub>2</sub> O
DURACIÓN DE LA PRUEBA	3 MINUTOS	BAJO CONTROL DEL OPERADOR

(\*Lista de aplicaciones no exhaustivas)

CÓDIGO PRODUCTO	RECAMBIOS
PP9100*	PACK RECAMBIOS – 50 PRUEBAS – CONTENIDO DE AGUA.
PP9102*	PACK DE MANTENIMIENTO - DISPOSITIVO RÁPIDO DE VERIFICACIÓN DE ACEITE.

\*No hay impedimento para su transporte.