

Densità dei prodotti petroliferi

Areometri standardizzati



Settori interessati

- Automobile
- Ferrovia
- Marina mercantile
- Marina militare
- Cementificio
- Siderurgia, lavorazione meccanica
- Produzione di energia
- Miniera
- Costruzione
- Aeronautica
- Difesa
- Istruzione
- Industria cartaria
- Agroindustria
- Petrolio e gas
- Chimica
- Industria generale
- Servizio di analisi

Secondo NF T60.101

Gli areometri GESERCO permettono una misurazione rapida, semplice e precisa della densità dei prodotti petroliferi in g/ml.

Sono conformi alla norma NF T60.101 e tarati secondo gli standard MRA.

La scala degli areometri riporta la norma di riferimento, la temperatura di calibrazione, la tensione superficiale, il numero individuale dello strumento e il numero di serie.

Un riferimento inciso sull'asta consente di rilevare eventuali spostamenti della scala.

Sono calibrati a 15 °C e progettati per misurare la densità di fluidi con bassa tensione superficiale (da 16 a 35 mN/m), come oli lubrificanti e combustibili.

La loro dimensione compatta rende gli areometri GESERCO particolarmente pratici e facili da usare.

Codice prodotto

CODICE PRODOTTO	GAMMA (G/ML)	DIVISIONE	PRECISIONE	TEMP. DI RIFERIMENTO	LUNGHEZZA
DE9036	0,600 - 0,650	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9037	0,650 - 0,700	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9038	0,700 - 0,750	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9034	0,750 - 0,800	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9030	0,800 - 0,850	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9031	0,850 - 0,900	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9032	0,900 - 0,950	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9033	0,950 - 1,000	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9035	1,000 - 1,050	0,001	± 0,001	15°C	190 mm
DE9039	1,050 - 1,100	0,001	± 0,001	15°C	190 mm

Opzioni

Altri modelli disponibili:

- Lunghezze: 270 mm o 335 mm
- Conformità a norme ISO, DIN, AH o ASTM
- Termo-areometri