

Kit di Test STM 1

Diluizione – Acidità – Inquinamento



Settori interessati

- Marina militare

Il Kit di Test STM 1 è progettato per il monitoraggio di 3 principali caratteristiche del lubrificante sul sito di esercizio dei motori Diesel:

- **Diluzione dell'olio lubrificante con olio combustibile**
- **Acidità della fase acquosa**
- **Contaminazione da particelle di carbonio**

I test sono semplici e rapidi, e il kit include una guida dettagliata per l'esecuzione e l'interpretazione dei risultati, così che l'ingegnere possa prendere decisioni immediate per la manutenzione del motore Diesel e aumentarne la durata.

I test sono conformi alla specifica STM 1 della Marina Francese.

Diluzione

Il metodo consiste nel confrontare la viscosità dell'olio usato con la viscosità di due oli di riferimento di diluizione nota. Il confronto della viscosità avviene istantaneamente usando un viscosimetro a sfera cadente VCD.

Contaminazione

Questo test utilizza un metodo comparativo: una goccia di olio da testare viene versata su un filtro speciale su cui si diffonde formando una macchia. La macchia viene confrontata con una tabella di riferimento per interpretare i risultati.

Caratteristiche

Il kit è alloggiato in una robusta e leggera valigetta in alluminio.

- Dimensioni: 57 x 43 x 10 cm
- Peso: 4.5 kg

Il kit include tutti gli accessori, i reagenti e i manuali operativi per eseguire e interpretare **100 test di acidità e contaminazione.**

Il numero di test di diluizione è illimitato.

Codice prodotto

Kit di Test STM 1: MT9032