

Grasso per filettature

Grasso anidro senza silicone per filettature, giunti smerigliati, valvole e apparecchi



Settori interessati

- Automobile
- Ferrovia
- Marina mercantile
- Marina militare
- Cementificio
- Siderurgia, lavorazione meccanica
- Produzione di energia
- Miniera
- Costruzione
- Aeronautica
- Difesa
- Istruzione
- Industria cartaria
- Agroindustria
- Petrolio e gas
- Chimica
- Industria generale
- Servizio di analisi

Grasso GESERCO è adatto per sigillare e lubrificare filettature, giunzioni coniche fisse e rotanti,

nonché per ingrassare sedi in plastica o metallo.

L'elevata resistenza termica, la viscosità costante e la bassa pressione di vapore lo rendono ideale per l'uso in sistemi a vuoto, alto vuoto o di distillazione.

Le giunzioni coniche, i disseccatori e i reattori rimangono perfettamente ermetici ma facili da separare, anche dopo un uso prolungato.

Il suo comportamento inerte nei confronti della maggior parte delle sostanze inorganiche e organiche garantisce risultati analitici affidabili.

Il vetro può essere facilmente riparato poiché non lascia fastidiosi residui di silicone.

Il grasso GESERCO risolve i problemi di lubrificazione più complessi, ad esempio nella meccanica di precisione e nell'industria ottica.

- Senza silicone
- Resistente al vuoto e all'alto vuoto
- Eccellente stabilità termica
- Viscosità costante da -40 a +250 °C
- Nessun punto di fusione
- Resistente alla maggior parte di acidi, basi, alcoli e gas
- Insolubile in acqua e negli alcoli mono- e polivalenti a basso peso molecolare come etanolo, glicole etilenico, glicerolo ecc.
- Disperdibile in chetoni, esteri, ammine, idrocarburi, derivati benzenici, acidi grassi superiori, esteri di acidi grassi e eteri a basso peso molecolare

Caratteristiche

- Quantità: 30g

Codice prodotto

Grasso per filettature: DP6189